



| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1 | | Lichttherapie |
| 2 | | Luftregler |
| 3 | | Seitenansaugung |
| 4 | | Zweiwegeventil |
| 5 | | Champagner |
| 6 | | Airdüsen |
| 7 | | Wasserdüsen |
| 8 | | Unterwasserscheinwerfer |
| 9 | | Bedientaster |
| 10 | | Großes Bedienfeld |
| 11 | | Rollyjetdüse |
| 12 | | Microjetdüsen |
| 13 | | Superjetdüsen |
| 14 | | Pumpe |
| 15 | | Gebälse |
| 16 | | Desinfektionsbehälter |
| 17 | | Stromanschluß |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19 Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
40 x 40

18 Revisionsklappe
40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

| | | |
|--------|---------|------------------------|
| Datum | | Art.-Bez.: Madera |
| Stand. | 01 / 20 | Abmessung : 1800 x 800 |
| | | Whirlpool - VIsion |